

Kort beskrivelse av Uniten:

TF uniten er beregnet for hydrauliske oljer, men kan rense nesten alle typer olje. Den er beregnet på IKKE trykksatte systemer eller steder der selve rensenheten blir stående høyere en systemet den skal rense. TF`n har evnen til å «hente/suge» oljen inn i filteret, men må ha «fritt fall» tilbake på tank/ oljereservoar.

Kapasitet:	600 liter / 24timer
Oljemengde:	Inntil 3000 liter (olje mengde i systemet/tanken den skal rense)
Olje typer:	Alle hydrauliske oljer og de fleste smøreoljer.
Viskositet:	32 - 320
Maks trykk inn:	200 bar. <u>Med reduksjons ventil</u> (inntil 3 bar uten reduksjon/standard)
Maks mottrykk ut:	<u>Ingen mottrykk.</u>
Filter forbruk:	Normalt ved kontinuerlig rensing 2-4 ganger i året.
Maks Strømforbruk:	2300 watt, 230 volt, 16 amp. Sikring.
Garanti:	36 mnd.
Vekt:	35 Kg.
Mål:	58x45x47 cm (H x B x D)

Rensningsgrad ved kontinuerlig bruk:

Vann:	ned til 10 ppm. (0,01%)
Partikler:	ned til 1 mikron.
NAS klasse:	Oppnår NAS 3-4

